




Profil: 5425



Råvare - Rohware: 32 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 5425 opfylder ikke kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2. DE - Profil 5425. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2.	Profil: 5425
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	27 / -	120	99	10,1		
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	27 / -	120	99	10,1		
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	26 / -	120	99	10,1		
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt						