


Produktdatablad

Bolig Akustik



Bolig Akustik paneler - Lameller i Ask, stringent design



Materiale specifikation

Produkt beskrivelse	Bolig akustik kan monteres på både væg og loft, men er særligt velegnet til loft. Panelet er lavet på en krydsfinerskerne, fronten er genfineret med askefiner og lamellerne har flotte fritstående krydsfinerskanter. Der er 9 mm luft mellem lamellerne, som er lakeret på overfladen med en mat lak med lysfilm. Akustikdugen er integreret i panelet, der har tværgående lister på bagsiden som sammenholder panelet.
Absorptionsklasse	B, monteret på forskalling med 45 mm mineraluld.
Panel dybde	24 mm
Lamel dybde	12 mm
Panel størrelse	2400 x 600 mm
Vægt	9,8 kg
Certificering	FSC
Indhold	2 stk. paneler inkl. 1 stk. tilskæringsliste

Montering

Monteres altid på en klasse 2 beklædning. Der forskalles pr. CC 600 mm på væggen med min. 33 mm lægte og der ilægges 45 mm isolering. Boligakustik-panelerne monteres efterfølgende så isoleringen presser ud på akustikdugen. Panelerne monteres med skruer der monteres mellem listerne med min 3. skruer i hver tværliste. Der er let mulighed for tilpasning i længde- og bredderetning, samt mulighed for tilpasning omkring installationer. Se desuden montagevejledning samt montagevideo.

Vedligehold

Iht. Drift og vedligehold

Ver. 1
01.04.2022